

Tischwaage mit angebautem Stativ AFW

**Vielseitig einsetzbar, für Kontrolle und Produktion.
Auch GEEICHT erhältlich für eichfähigen Verkehr**



AUSSTATTUNG

- Hinterleuchtetes LCD-Display 6 Ziffern (Höhe 24mm), aus allen Blickwinkeln leicht einsehbar durch einstellbare Neigung. Tastatur mit 7 Funktionstasten.
- Ausstattung: Edelstahlplatte, Anzeigestativ, Schutzhaube.
- Betriebstemperatur von 0°C bis +40°C.
- Stromversorgung: 230 Vac Netzteil oder Batterie (mit 90 Stunden Betriebsdauer).
- Gesamthöhe mit Anzeige und Stativ ab Boden: Modell C (860 mm); Modell D (920 mm).
- Verpackung: Modell C: Abmessung 800x510x220 mm - Gewicht 15,5 kg; Modell D: Abmessung 840x580x200 mm - Gewicht 17 kg
- Verpackung 2er-Sparpack: Modell C: Abmessung 2 x (800x510x220) mm - Gewicht 2 x (15,5 kg) angenäherter; Modell D: Abmessung 2 x (840x580x200) mm - Gewicht 2 x (17 kg) angenäherter.
- Auf Anfrage: Detailliertes Kalibrierzertifikat von SIT (DKD-equivalent).

FUNKTIONEN

- interne Zählauflösung 600.000 Punkten; Mengenkontrolle mit 2 Gewichts- oder Stückzahlgrenzwerten und akustischem Alarm; Manuelle oder automatische Gewichtssummierung; Gewichtseinheiten: kg, g, lb, oz; Automatische Tara; Nullstellung; Kalibrierung; Aktivierung Wägefilter; Hinterleuchtungsbefehl; Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Code	Schale	Wägebereich max kg	Zifferschnitt	Auflösung
			g	g
AFWC30	350x450	30	10	0,05
AFWC60	350x450	60	20	0,1
AFWC150	350x450	150	50	0,25
AFWD60	420x520	60	20	0,1
AFWD150	420x520	150	50	0,25
AFWD300	420x520	300	100	0,5