

MULTIFUNKTIONELLE TISCH- UND BODENWAAGEN

Multifunktionelle Tisch- und Bodenwaagen, einfache Handhabung, für den professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standardausführung entsprechend den OIML R-76 / EN 45501 Richtlinien.

Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).



TASTENFUNKTIONEN

Nullstellung, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/ Ausschaltung.

17-Tasten Version: Speicher für 10 Tarawerte, 2 numerische ID Nummern, Tastatursperre, Abdruckwiederholung.

WÄHLBARE FUNKTIONEN:

- Hochauflösende Visualisierung des Gewichts x10, um das Gewicht durch eine erhöhter Auflösung zu lesen.
- Netto/Brutto Gewicht: Wenn die Tara aktiviert ist, kann man die Visualisierung des Gewichts durch eine Taste vom Netto zum Brutto wechseln.
- Wandlung Kilogramm/Pfund und Druck der zwei Maßeinheiten.
- Horizontale Totalisierung: Summe von mehreren fortlaufenden Wiegungen und Druck des Totals.
- Formulierung: manuelle Mischung von mehreren fortlaufenden Produkten gemäß Rezept oder Laden von Paletten mit mehreren Produkten und Druck des Totals.
- Toleranzkontrolle +/-, um zu bestimmen, ob das Gewicht in der gewünschten Toleranzgrenze ist.
- Wiegung mit Prozentsatz: Visualisierung des Prozentgewichts auf der Waage hinsichtlich des eingestellten 100%
- Geeichte Übertragung des Gewichts an PC/PLC (mit Option Alibi Speicher ALMEM)
- Stückzahlung: Eingabe der Referenzmenge oder des Durchschnittsgewichts (nur mit Tastatur mit 17 Tasten).
- Hold, manuelle Gewichtshaltefunktion auf dem Display.
- Schaltpunkte (mit Option DFIO) für Netto und Brutto Gewicht, mit programmierbaren Schwellen. Wenn die Schwelle erreicht wird, aktiviert/deaktiviert sich das entsprechende Relais.
- Druck mit kundenspezifisch anpassbaren Kopfzeilen.

Plattformen								
Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	d* HR (g)	CE-M* 3000e (g)	CE-M* 2x3000e (g)	CE-M* 6000e (g)	CE-M* 2x6000e (g)
TT6	330x330x93	6	1	0,2	2	1-2	1	--
TT15	330x330x93	15	2	0,5	5	2-5	--	--
TT30	330x330x93	30	5	1	10	5-10	5	2-5
TQ30	400x400x110	30	5	1	10	5-10	5	2-5
TQ60	400x400x110	60	10	2	20	10-20	--	--
TQ150	400x400x110	150	20	5	50	20-50	--	--
TX60	600x600x132	60	10	2	20	10-20	--	--
TX150	600x600x132	150	20	5	50	20-50	--	--
TX300	600x600x132	300	50	10	100	50-100	--	--

(*) Diese Zifferschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.