

Plattformen mit einer Wägezelle Serie „PB“

Elektronische Plattform mit Edelstahl-Oberfläche für kleine und mittlere Wägebereiche. Sorgfältige und starke Konstruktion, geeignet für die Realisierung von automatischen Waagen und Wägesystemen für jeden professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähiger Wägezelle.



TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit "Single Point" Aluminium-Wägezelle, 350 Ohm, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzgrad IP65.
- Tragrahmen aus blauem, einbrennlackiertem Stahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige (ohne Steckverbindung).

Auf Anfrage: Eichung CE-M 3000e sowie Stativ für Anzeigergeräte

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)
PBT6	300x300x130	6	2	2
PBT15	300x300x130	15	5	5
PBT30	300x300x130	30	10	10
PBQ30	400x400x140	30	10	10
PBQ60	400x400x140	60	20	20
PBQ150	400x400x140	150	50	50
PBX60	600x600x150	60	20	20
PBX150	600x600x150	150	50	50
PBX300	600x600x150	300	100	100
PBE300	800x800x165	300	100	100
PBE600	800x800x165	600	200	200

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen und unseren Anzeigergeräten erhältlich