



## „Dual Track“ Fahrzeugwaage DTW

Innovative eichfähige Doppelbahn Fahrzeugwaage. Leicht transportierbar und aufgebaut in weniger als einer Stunde dank reduzierter Bauhöhe und Gewicht.

Entworfen und gefertigt mit hochwertigen Materialien ist diese Waage die ideale Lösung zum Sparen von Zeit, Platz und Kosten im Vergleich zu den gegenwärtigen Angeboten auf dem Markt.



DGT60



3590XP03 + OBTPR



DFWXP06 + OBTPR

Anschliessbare Anzeigen

### EIGENSCHAFTEN

- Vielseitig und präzise, verwendbar für alle Typen Kombinationen. Ideal für die moderne Industrie, wie Recycling, Straßenbau, Steinbruch etc. und überall da wo Standortwechsel aus logistischer Sicht erforderlich ist.
- Extrem kompakt mit lediglich 19 cm Bauhöhe.
- Riffelblech Oberfläche
- Aufbau als Überflur- oder Gruben Variante zu ebener Straße.
- Krafteinleitung basierend auf schwingenden Lastträgern (patent pending) mit antislip Gummi Fußplatten.
- Edelstahl Wägezellen Schutzart IP68.
- Kabel und Verbinder resistent gegen Dampf und Wasser, einfach zu verbinden und zu lösen.
- Modular: Durch einfaches hinzufügen oder Abnehmen von Modulen entstehen Waagen von 4,5 m - 9 m - 13,5 m - 18 m.
- Große Anzahl von anschließbaren Indikatoren auch mit Batteriebetrieb wenn kein Stromnetz vorhanden ist.

Verfügbare Versionen				
Code	Abmessungen (LxPxH) m	Lieferumfang	Wägebereich max kg	CE-M2 Ziffernschritt kg
DTW530	4,50 x 1,00 x 0,20	2 bridges - 4 weighing bars	15000/30000	5/10
DTW960	9,00 x 1,00 x 0,20	4 bridges - 6 weighing bars	30000/60000	10/20
DTW1460	13,50 x 1,00 x 0,20	6 bridges - 8 weighing bars	30000/60000	10/20
DTW1860	18,00 x 1,00 x 0,20	8 bridges - 10 weigh. bars	30000/60000	10/20