

THERMO DIREKT- ETIKETTENDRUCKER

Thermo- Direkt-Etikettendrucker mit eingebautem Abziehmechanismus (Sensor); anschliessbar an Anzeigegeräte der Serien DFW, TRI, 3590 und TRS. Durch seinen schnellen Etikettendurchlauf, hohe Druckauflösung und kompakte Grösse ist er für Ausdrücke in jedem industriellen Umfeld verwendbar.



- STROMVERSORGUNG: 100/240 VAC, 24V 3.75A DC (externes Netzteil).
- BETRIEBSTEMPERATUR: von 5 bis 40°C.
- VERBINDUNGSKABEL (INKL.): 1,5 m.

Technische Daten

- DRUCKMETHODE: Thermo.
- DRUCKAUFLÖSUNG: 203 dpi (8 Punkte/mm).
- DRUCKGESCHWINDIGKEIT: bis 127 mm/s.
- MAX. DRUCKLÄNGE: 1016 mm.
- MAX. DRUCKBREITE: 108 mm.
- ETIKETTENLÄNGE: von 10 mm bis 999 mm.
- ETIKETTENBREITE: von 20 mm bis 112 mm.
- ETIKETTENSTÄRKE: von 0.06 mm bis 0.19 mm.
- ETIKETTENROLLEN ABMESSUNG: 127 mm OD (5.0" OD).
- FONTS: 8 alphanumerische Fonts (drehbar: 0, 90, 180 und 270 Grad).
- VERFÜGBARE BARCODES: Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128uCC, Code 128 (Subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 bis 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF 14, EAN14.
- VERFÜGBARE 2D BARCODES: PDF-417, MAXICODE, DATA MATRIX, QR-Code.
- SPEICHER: 2 MB DRAM, 2 MB Flash Memory.
- SCHNITTSTELLEN: RS 232, Parallel, USB 1.1.
- ABMESSUNG: 240 x 200 x 164 mm.