

OPTION BOX OBCLT - KONTROLLLEUCHTEN



Box mit 3-Wege-Kontroll-Leuchte und programmierbarem akustischem Signal. Anflanschbar an Geräte der Serien DFW und 3590. Die Kontroll-Leuchten und das Akustik-Signal werden über TTL-Logik angeschlossen und gesteuert.

TECHNISCHE DATEN

- 3 Leuchtfelder mit jeweils 15 LEDs
- Akustische Anzeige durch Piezo-Pieper
- Stromversorgung: 5,5 - 7,5 VDC (typ.: 6 VDC)
- Stromaufnahme:
Maximum: 320 mA (alle LEDs + Akust. Signal)
Typisch: 140 mA (ein Anzeigefeld)

ANMERKUNG: ZUBEHÖR NUR MIT DER GEEIGNETEN ANZEIGEGERÄT ZUSAMMEN BESTELLBAR



OBCLTI

3-Wege-Kontroll-Leuchte, Edelstahl, f. Indikator m. Relaisausgang. Zur Montage an Wäge-Indikatoren der Serie "XT". Mit Anschlusskabel, Spannungsversorgung über Indikator.



OBCLTP

3-Wege-Kontroll-Leuchte, ABS, f. Indikator m. Relaisausgang. Akustisches Signal, Verbindungskabel, Spannungsversorgung über Indikator.