

TM295 Drucker

Punkt-Matrix Drucker zum Anschluss an Anzeigeräte der Serien TRI, TRS03 und 3590M3, konstruiert für den universellen Ausdruck von Lieferscheinen, Etiketten und Belege. Seine Kompaktheit und solide Struktur lassen ihn Verwendung finden in jedem industriellen Umfeld. Überdies kann, aufgrund seiner seitlichen Öffnung, jedes Papierformat verwendet werden.



Technische Daten

- DRUCKART: 7 Nadeln Punkt-Matrix
- DRUCKAUFLÖSUNG: 16,2 cpi
- FONT: 5 x 7 / 7 x 7
- DRUCKGESCHWINDIGKEIT: 2,1 Zeilen/sec.
- SPALTEN: 35 / 42
- PAPIERBREITE: von 80 bis 182 mm
- PAPIERLÄNGE: von 69 bis 257 mm
- DRUCKBREITE: von 0.09 bis 0.25 mm
- KOPIE-ANZAHL: ein Original und 2 Kopien
- SCHNITTSTELLE: RS232 bidirektional parallel
- ABMESSUNGEN: 180 X 190.5 X 101.5 mm
- GEWICHT: 1,6 kg
- STROMVERSORGUNG: 230 VAC Netzstecker
- VERBINDUNGSKABEL (inklusive): Länge 1,5 m

Erhältliche Modelle und Zubehör

Code	Beschreibung
TM295	KONTAKTDRUCKER Dot Matrix. 42 Spalten, 60 Zeichen/Sek., 2,3 Linien/Sek. min. Abmessungen 80x80 mm, max. 182x270 mm. Eingang RS232/C, Netzschaltung 230 VAC, 1,5m Anschlusskab.
RSCBLX	Kabel RS232/C 1,5 m Länge für Druckeranschluss von der Serie LX300/TM295 an Gewichtsanzeige (Ersatzteil).