



SERIE GAI "TOP LOADING" TECHNISCHE PRÄZISIONSWAAGE

Multifunktionelle Waage geeignet für Labor und Industrie oder als Fernwaage. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.

**Ziffernschritt (g): 0,001 und 0,01.
Wägebereiche (g): 420, 620, 2200, 4200.**

GAI4200 Modell

FUNKTIONEN

- Stückzählung
- % Gewicht
- Umwandlung Messeinheiten:
 - Standard-Versionen: g, kg, ct, lb, oz, ozt, dwt
 - Geeichte Version (CM): g, kg, ct
werden nur im Werk eingebaut
- Nullstellung
- Nullnachführung
- Tara
- Digitale Kalibrierung

TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes Dual LCD Display mit 7 Ziffern 16.5 mm
 - Wasserdichte Folientastatur, mit 5 Tasten
 - Stabile Alu-Druckguss Struktur mit ABS-Gehäuse
 - Gewichtsbestimmung durch Stimmgabel-Wägezelle
 - Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen
 - Versionen GAI420/GAI620 Ø 118mm
 - Versionen GAI2200/GAI4200: 180x160mm
 - Windschutz (GAI420 und GAI620), Libelle und verstellbare Füße
 - Stromversorgung: 230 VAC Steckernetzteil
 - RS232/C Schnittstelle zum Anschluss an PC, Serie 3590E Indikator oder Drucker
 - Interne Kalibrierung
- Auf Anfrage:
- Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent);
 - Eichung CE-M;
 - Unterer Wägehaken.

weitere Merkmale siehe Seite 2

Lieferbare Versionen

Code	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearität (g) +/-			
GAI420	420	0,001	0,01	0,001			
GAI620	620	0,001	0,01	0,002			
GAI2200	2200	0,01	0,1	0,01			
GAI4200	4200	0,01	0,1	0,01			

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.

GAI420 Modell

