

## SERIE HLD "TOP-LOADING" TECHNISCHE PRÄZISIONSWAAGEN

Multifunktionelle Waage geeignet für Labor und Industrie. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.



### FUNKTIONEN

- Stückzählung
- % Gewicht
- Gewichtssummierung
- Umwandlung von bis zu 13 Messeinheiten;
- Nullstellung
- Nullnachführung
- Tara
- Digitale Kalibrierung
- Hintergrundbeleuchtung

Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

### TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 7 Ziffern, Höhe 16 mm
- Wasserdichte Folientastatur, mit akustischem Feedback, mit 7 Tasten
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Libelle und verstellbaren Füßen
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (ca. 30 Stunden Betriebsdauer) und 230 Vac Netzteil
- RS232/C Schnittstelle für Anschluss an PC oder Drucker
- Verpackung: Abmessungen 370 x 240 x 250 mm - Gewicht ca. 2,7 kg
- Auf Anfrage:  
Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent)  
Eichung CE-M.

*weitere Merkmale siehe Seite 2*

## ZÄHLEIGENSCHAFTEN

Interne Auflösung und mind. Empfohlenes M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Modell	HLD1500	HLD3000	HLD6000
Interne Auflösung in g	0,0025	0,005	0,014
Mind. empfohlenes M.S.G. in g	0,02	0,05	0,1

### Verfügbare Versionen

Code	Schale (mm)	Max (g)	d (g)	CE-M* 6000e (g)	Linearität (g) +/-
HLD1500	140x150	1500	0,02	0,2	0,04
HLD3000	140x150	3000	0,05	0,5	0,1
HLD6000	140x150	6000	0,1	1	0,2

(\*) CE-M Zifferschnitte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.