

Tisch- und Bodenwaage WALL-E Inox

Tisch- bzw. Bodenwaagen mit Stativ, gekennzeichnet durch eine multifunktionelle Gewichtsanzeige und einer Struktur komplett aus Edelstahl. Extrem leicht in der Anwendung und vielseitig, garantieren Sie Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet für Einsatz in Industrie und Handel. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M) entsprechend den OIML R-76 / EN 45501 Richtlinien.



TECHNISCHE DATEN

- Wägeindikatoren mit Schutzart IP65
Edelstahlgehäuse. Hinterleuchtetes 25mm LCD Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen aktiver Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Betrieb mit Aluminium-Wägezelle, im hermetischen IP65 Edelstahlgehäuse, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte).
- Tragrahmen aus Edelstahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Anzeigestativ, Höhe:
- 350 mm bei den T Modellen;
- 500 mm bei den Q Modellen;
- 700 mm bei den X und E Modellen.
- Digitale Justage und Set-Up, über die Tastatur oder über PC mit DINITOOLS™.
- Stromversorgung 230 Vac.

Weitere Merkmale siehe Seite 2

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- X 10 hochauflösende Darstellung
- Netto/Brutto oder kg/Pfund(lb) Umschaltung
- Gewichtssummierung
- Stückzählung
- +/- Check
- Prozent Wägung
- Alibi (mit optionalem Interface)
- HOLD (hält das angezeigte Gewicht)

TASTEN- UND DRUCKFUNKTIONEN

- **TASTENFUNKTIONEN:** Nullstellung, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/Ausschaltung
- **DRUCKFUNKTIONEN:** Das Layout des Ausdrucks ist konfigurierbar mit:
 - 4 Zeilen für die Kopfdaten
 - Brutto - Tara - Netto und Druckbelegnummer
 - Datum und Uhrzeit (nur mit DFCLK)
 - Barcodeausdruck: Code 39.

SERIENMÄSSIGE EIN- / AUSGÄNGE

- Port RS232/RS485, konfigurierbar für PC, SPS oder Repeater.
- Port RS232, konfigurierbar für Druckeranschluss.
- IR Eingang für Fernbedienung.

Plattformen PB - Verfügbare Versionen				
Code	Abmessungen (LxPxH)	Wägebereich max kg	Standard Zifferschnitt g	CE-M Zifferschnitt g (*)
WET16	300x300x130	6	2	2
WET115	300x300x130	15	5	5
WET130	300x300x130	30	10	10
WEQ130	400x400x140	30	10	10
WEQ160	400x400x140	60	20	20
WEQ1150	400x400x140	150	50	50
WEX160	600x600x150	60	20	20
WEX1150	600x600x150	150	50	50
WEX1300	600x600x150	300	100	100

(*) Diese Zifferschnitte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.