

Tisch- und Bodenwaage WALL-E

Tisch- und Bodenwaagen, gekennzeichnet durch eine multifunktionelle Gewichtsanzeige, mit solider und robuster Struktur und Edelstahloberfläche. Extrem leicht in der Anwendung und vielseitig, garantieren Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Einfache Handhabung, für den professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M) entsprechend den OIML R-76 / EN 45501 Richtlinien.



Konfiguration „Wall-E Compact“



Konfiguration „Wall-E Column“

HAUPTEIGENSCHAFTEN DER PB-PLATTFORMEN

- Akkurate und robuste Konstruktion, geeignet um Waagen und Systeme mit automatischer Gewichtskontrolle zu realisieren, bei industriellen und gewerblichen Anwendungen.
- Oberfläche aus Edelstahl.
- Standard-Version mit geeichter Wägezelle mit 3000e.

HAUPTEIGENSCHAFTEN DER ANZEIGE DFWL

- Leicht zu programmieren und zu benutzen.
- Breite Auswahl an Funktionen und Schnittstellen verfügbar, für den Gebrauch in diversen Anwendungen der industriellen und gewerblichen Wägung.
- Ausgestattet mit einer Halterung zur Einstellung des Winkels, für den Einsatz auf Stativ.

Weitere Merkmale siehe Seite 2

Plattformen PB: Verfügbare Versionen

Code	Abmessungen (LxPxH)	Wägebereich max kg	Standard Zifferschnitt g	CE-M Zifferschnitt g (*)
PBT6	300x300x130	6	2	2
PBT15	300x300x130	15	5	5
PBT30	300x300x130	30	10	10
PBQ30	400x400x140	30	10	10
PBQ60	400x400x140	60	20	20
PBQ150	400x400x140	150	50	50
PBX60	600x600x150	60	20	20
PBX150	600x600x150	150	50	50
PBX300	600x600x150	300	100	100
PBE300	800x800x165	300	100	100
PBE600	800x800x165	600	200	200

(*) Diese Zifferschnitte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.

ANZEIGE DFWL

Code	Beschreibung
DFWL	Leistungsstarke und vielseitige Wägeindikatoren mit vielseitigen Funktionen, Tastatur mit 5 Funktionstasten, Hintergrundbeleuchtetes LCD Display, Stormversorgung durch 4 AA-Batterien, Schutzart ABS IP54, Anschlusskabel RS232 RJ, ausgestattete Edelstahlwandhalterung und 12Vdc externes Netzteil.

STATIVE UND HALTERUNGEN

Code	Beschreibung
PBCL350	Stativ für Anzeigegeräte, max. Höhe 350mm, für Plattformen mit einer Wägezelle, Serie PB, mit Anzeigegerät-Fixierhalterung.
PBCL500	Stativ für Anzeigegeräte, max. Höhe 500mm, für Plattformen mit einer Wägezelle, Serie PB, mit Anzeigegerät-Fixierhalterung.
PBCL700	Stativ für Anzeigegeräte, max. Höhe 700mm, für Plattformen mit einer Wägezelle, Serie PB, mit Anzeigegerät-Fixierhalterung.
PBSTF	Fixierhalterung für die Anzeigemontage an die Plattformen der serie PB.