

Vakuumaschine Falcon 80

Die variantenreiche Einzelkammer

Die Falcon 80 ist eine grosszügige, robuste, variable (be-treffend Schweissbalken) und leistungsfähige Einzelkammer der Henkelman Serie. Durch die Räder ist sie flexibel einsetzbar und leicht zu verstauen. Das Standmodell bietet grosse Leistung, benutzerfreundliche Anwendung für eine effiziente Arbeitsweise. Die verschiedenen Zusatzoptionen bieten Ihnen für Ihren Betrieb die optimale und individuelle Lösung für Ihre Verpackungsprobleme.

Die Falcon 80 ist die ideale Verpackungslösung im Food und Non-Food-Bereich. Sei es im Einzelhandel, Restaurant, Catering, Supermarkt, Detailhandel, Haushalt oder in Laboratorien und mechanischen Werkstätten. Er wird zum unersetzlichen Helfer überall dort, wo es darum geht, Lebensmittel frisch zu halten, deren Aromen zu konservieren, oder Waren luft- und staubfrei zu verpacken.



Kammer (siehe auch Seite 3)

Kammerbreite: 800mm
Kammertiefe: 500mm
Kammerhöhe: 235mm

Abmessungen

900x820x1070mm

Spannung

400 Volt

Frequenz

50 Hz, Anschlusswert 3,0 – 5,0 kW

Maschine Zyklus

15 - 40 Sek

Vakuumpumpe

100 m³/h; Hochleistungsvakuumpumpe 99,80 – 99,98%
(2 – 0,2 Mbar)

Weitere Merkmale siehe Seite 2

Schlagpunkte

- Einzelkammer auf Räder
- Edelstahlgehäuse und Aluminiumvakuumkammer
- Aluminiumdeckel mit Sichtfenster
- Einfach herausnehmbarer Silikonhalter
- Schweissysteme in Deckel montiert
- Füllplatten für Anpassung der Vakuumkammerhöhe
- Doppelverschweissung 2 x 3,5 mm gewölbte Schweissnaht für optimale Verdrängung von Fett und Feuchtigkeit (doppelter Schutz)
- Digitale Steuerung (Zeitsteuerung, automatische Programmierung, 10 Vorwahlprogramme)
- Stopp-Taste für partielle/vollständige Unterbrechung des Zyklus
- Digitales Wartungsprogramm für Pumpe/Betriebsstundenzähler/Service-Indikatorprogramme/Sleeperfunktion

Optionale Funktionen / Zubehör

- Schrägeinlage für Verpackung flüssiger Produkte
- Anschluss für externes Vakuumieren von Foodcontainern
- Spezielle Steuerung möglich für spezifische Anwendungen
- Spezielle Maschinenanpassungen für spezifische Produkte und/oder Betriebsumgebungen

Verpackungsfunktionen (optional)

- Begasung
Injizieren von Schutzgas für Produktschutz und noch längere Haltbarkeit
- Soft-Belüftung
Zeitgesteuerte Belüftung zum Schutz von Produkt und Verpackung

Schweissysteme (optional)

- Trennschweissung 1 x 3,5 mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1 mm runder Trenndraht/1 Zeiteinstellung (Abtrennung des Beutelüberhangs)
- 1 – 2 Trennschweissung 1 x 3,5 mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1 mm runder Trenndraht/unabhängige Zeiteinstellungen (Schrumpfbeutel)
- Breite Schweissung 1 x 8,0 mm flache Schweissnaht
- Bi-aktiv Schweissung Über und unter Schweissleisten mit 1 x 5,0 mm flache Schweissnaht (dicke Vakuumbeutel und Aluminiumbeutel)

Operationelle Steuerungen

- Sensorsteuerung Einstellen prozentualer Druckwerte von Vakuum- und Begasungsfunktionen für genaue und konstante Verpackungsergebnisse / Automatische Programmierung / 10 Vorwahlprogramme / Vakuum plus Zeit

Weitere Merkmale siehe Seite 3


FALCON 80



Standard
500 - 800 mm
Schweißlänge



Option
2 x 800 mm
Schweiß-
länge



Option
2 x 560 mm
Schweiß-
länge

- Kapazität Pumpe 100 m³/h
- Maschine Zyklus 15-40 Sek.
- Abmessungen 900 x 820 x 1070 mm
- Spannung 400V-3-50Hz
Andere Spannungen lieferbar
- Anschlusswert 3,0 - 5,0 KW

