

Vakuumaschine Marlin46

Die Marlin 46 von Henkelman ist eines der effizienten und leistungsfähigen Standmodelle aus unserem Sortiment für höchste Ansprüche im Verpackungsbereich. Höchste Produktequalität gepaart mit seiner benutzerfreundlichen Anwendung und seinem geringen Platzbedarf machen ihn zur idealen und optimalen Verpackungslösung im Food und Non-Food Bereich. Ob im Einzelhandel, Restaurant, Catering, Supermarkt, Detailhandel, im Haushalt sowie in Laboratorien und mechanischen Werkstätten wird er zum unersetzlichen Helfer um Produkte jeglicher Art zu schützen. Er ist immer dann zur Stelle, wenn es darum geht, Lebensmittel frisch zu halten, ihr Aroma zu erhalten oder Waren luft- und staubfrei zu verpacken.

Dadurch dass jede Standmaschine von Henkelman auf Rollen gelagert ist, kann sie jederzeit einfach mit geringem Kraftaufwand verschoben werden. Beachten die vielfältigen Zusatzoptionen und Erweiterungen dieser Geräte.



Kammer

Kammerbreite: 580mm
Kammertiefe: 460mm
Kammerhöhe: 110mm

Abmessungen

780x660x970mm

Spannung

400 Volt

Frequenz

50 Hz, Anschlusswert 2,3 – 3,2kW

Maschine Zyklus

15 - 40 Sek

Vakuumpumpe

40 m³/h; Hochleistungsvakuumpumpe 99,80%-99,98% (2-0,2Mbar)

Weitere Merkmale siehe Seite 2

Schlagpunkte

- Einzelkammer auf Räder
- Edelstahlgehäuse und Edelstahlvakuumkammer
- Acrylglasdeckel
- Einfach herausnehmbare Schweissleiste ohne Verkabelung in Vakuumkammer
- Füllplatten für Anpassung der Vakuumkammerhöhe
- Doppelverschweissung 2 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht für optimale Verdrängung von Fett und Feuchtigkeit (doppelter Schutz)
- Soft-Belüftung (zeitgesteuerte Belüftung zum Schutz von Produkt und Verpackung)
- Digitale Steuerung (Zeitsteuerung, automatische Programmierung, 10 Vorwahlprogramme)
- Stopp-Taste für partielle/vollständige Unterbrechung des Zyklus
- Digitales Wartungsprogramm für Pumpe/Betriebsstundenzähler/Service-Indikatorprogramme/Sleeperfunktion

Optionale Funktionen/Zubehör

- Schrägeinlage für Verpackung flüssiger Produkte
- Anschluss für externes Vakuumieren von Foodcontainern
- Spezielle Steuerung möglich für spezifische Anwendungen
- Spezielle Maschinenanpassungen für spezifische Produkte und/oder Betriebsumgebungen

Verpackungsfunktionen (optional)

- Begasung
Injizieren von Schutzgas für Produktschutz und noch längere Haltbarkeit

Schweisssysteme (optional)

- Trennschweissung
1 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1mm runder Trenndraht/1 Zeiteinstellung
(Abtrennung des Beutelüberhangs)
- 1 – 2 Trennschweissung
1 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1mm runder Trenndraht/unabhängige Zeiteinstellungen (Schrumpfbeutel)
- Breite Schweissung
1 x 8,0 mm flache Schweissnaht

Operationelle Steuerungen

- Sensorsteuerung
Einstellen prozentualer Druckwerte von Vakuum- und Begasungsfunktionen für genaue und konstante Verpackungsergebnisse / Automatische Programmierung / 10 Vorwahlprogramme / Vakuum plus Zeit