

Vakuumaschine Marlin52

Die Marlin 52 ist eine grosszügige und leistungsfähige Einzelkammer-Maschine aus der Henkelman Serie. Durch ihre Räder ist sie flexibel einsetzbar und leicht zu verstauen. Dieses Standmodell besticht durch ihre grosse Leistung und benutzerfreundliche Anwendung. Die Marlin 52 ist die ideale Verpackungslösung im Food und Non-Food-Bereich. Sei es im Einzelhandel, Restaurant, Catering, Supermarkt, Detailhandel, Haushalt oder in Laboratorien und mechanischen Werkstätten. Sie wird zum unersetzlichen Helfer überall dort, wo es darum geht, Lebensmittel frisch zu halten, deren Aromen zu konservieren, oder Waren luft- und staubfrei zu verpacken. Verschiedene Zusatzoptionen bieten Ihnen zudem die Möglichkeit, die für Ihre Produkte optimale Verpackungslösung zu finden.



Kammer	Kammerbreite: 500mm Kammertiefe: 520mm Kammerhöhe: 200mm
Abmessungen	700x690x1030mm
Spannung	400 Volt
Frequenz	50 Hz, Anschlusswert 2,4 – 3,5kW
Maschine Zyklus	15 - 40 Sek
Vakuumpumpe	63 m ³ /h; Hochleistungsvakuumpumpe 99,80%-99,98% (2-0,2Mbar)

Weitere Merkmale siehe Seite 2

Schlagpunkte

- Einzelkammer auf Räder
- Edelstahlgehäuse und Edelstahlvakuumkammer
- Acrylglasdeckel
- Einfach herausnehmbare Schweissleiste ohne Verkabelung in Vakuumkammer
- Füllplatten für Anpassung der Vakuumkammerhöhe
- Standard: 2x 520mm Schweisslänge
- Doppelverschweissung 2 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht für optimale Verdrängung von Fett und Feuchtigkeit (doppelter Schutz)
- Soft-Belüftung (zeitgesteuerte Belüftung zum Schutz von Produkt und Verpackung)
- Digitale Steuerung (Zeitsteuerung, automatische Programmierung, 10 Vorwahlprogramme)
- Stopp-Taste für partielle/vollständige Unterbrechung des Zyklus
- Digitales Wartungsprogramm für Pumpe/Betriebsstundenzähler/Service-Indikatorprogramme/Sleeperfunktion

Optionale Funktionen/Zubehör

- Schrägeinlage für Verpackung flüssiger Produkte
- Anschluss für externes Vakuumieren von Foodcontainern
- Spezielle Steuerung möglich für spezifische Anwendungen
- Spezielle Maschinenanpassungen für spezifische Produkte und/oder Betriebsumgebungen

Verpackungsfunktionen (optional)

- Begasung
Injizieren von Schutzgas für Produktschutz und noch längere Haltbarkeit

Schweissysteme (optional)

- Einfache Schweisslänge 1x 600mm
Kammerbreite neu: 600mm, Kammertiefe neu: 475mm
(Achtung: Änderung der Innenmasse)
- Trennschweissung
1 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1mm runder Trenndraht/1 Zeiteinstellung
(Abtrennung des Beutelüberhangs)
- 1 – 2 Trennschweissung
1 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1mm runder Trenndraht/unabhängige Zeiteinstellungen (Schrumpfbeutel)
- Breite Schweissung
1 x 8,0 mm flache Schweissnaht

Operationelle Steuerungen

- Sensorsteuerung
Einstellen prozentualer Druckwerte von Vakuum- und Begasungsfunktionen für genaue und konstante Verpackungsergebnisse / Automatische Programmierung / 10 Vorwahlprogramme / Vakuum plus Zeit