

Vakuumaschine Marlin90

Extra grosse Einzelkammer auf Rädern

Die Marlin 90 ist eine grosszügige und leistungsfähige Einzelkammer-Maschine aus der Henkelman Serie. Durch ihre Räder ist sie flexibel einsetzbar und leicht zu verstauen. Dieses Standmodell besticht durch ihre grosse Leistung und benutzerfreundliche Anwendung.

Die Marlin 90 ist die ideale Verpackungslösung im Food und Non-Food-Bereich. Sei es im Einzelhandel, Restaurant, Catering, Supermarkt, Detailhandel, Haushalt oder in Laboratorien und mechanischen Werkstätten. Sie wird zum unersetzlichen Helfer überall dort, wo es darum geht, Lebensmittel frisch zu halten, deren Aromen zu konservieren, oder Waren luft- und staubfrei zu verpacken. Verschiedene Zusatzoptionen bieten Ihnen zudem die Möglichkeit, die für Ihre Produkte optimale Verpackungslösung zu finden.



Kammer

Kammerbreite: 890mm
Kammertiefe: 320mm
Kammerhöhe: 100mm

Abmessungen

1065x480x960mm

Spannung

400 Volt

Frequenz

50 Hz, Anschlusswert 2,4 – 3,1kW

Maschine Zyklus

15 - 40 Sek

Vakuumpumpe

63 m³/h; Hochleistungsvakuumpumpe 99,80%-99,98% (2-0,2Mbar)

Weitere Merkmale siehe Seite 2

Schlagpunkte

- Einzelkammer auf Räder
- Edelstahlgehäuse und Edelstahlvakuumkammer
- Acrylglasdeckel
- Einfach herausnehmbare Schweissleiste ohne Verkabelung in Vakuumkammer
- Füllplatten für Anpassung der Vakuumkammerhöhe
- Standard: 2x 320mm Schweisslänge
- Doppelverschweissung 2 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht für optimale Verdrängung von Fett und Feuchtigkeit (doppelter Schutz)
- Soft-Belüftung (zeitgesteuerte Belüftung zum Schutz von Produkt und Verpackung)
- Digitale Steuerung (Zeitsteuerung, automatische Programmierung, 10 Vorwahlprogramme)
- Stopp-Taste für partielle/vollständige Unterbrechung des Zyklus
- Digitales Wartungsprogramm für Pumpe/Betriebsstundenzähler/Service-Indikatorprogramme/Sleeperfunktion

Optionale Funktionen/Zubehör

- Schrägeinlage für Verpackung flüssiger Produkte
- Anschluss für externes Vakuumieren von Foodcontainern
- Spezielle Steuerung möglich für spezifische Anwendungen
- Spezielle Maschinenanpassungen für spezifische Produkte und/oder Betriebsumgebungen

Verpackungsfunktionen (optional)

- Begasung
Injizieren von Schutzgas für Produktschutz und noch längere Haltbarkeit

Schweissysteme (optional)

- Doppelte Schweisslänge 320-900mm
Kammerbreite neu: 900mm, Kammertiefe neu: 320mm
(Achtung: Änderung der Innenmasse)
- Trennschweissung
1 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1mm runder Trenndraht/1 Zeiteinstellung
(Abtrennung des Beutelüberhangs)
- 1 – 2 Trennschweissung
1 x 3,5mm gewölbte Schweissnaht + 1 x 1,1mm runder Trenndraht/unabhängige Zeiteinstellungen (Schrumpfbeutel)
- Breite Schweissung
1 x 8,0 mm flache Schweissnaht

Operationelle Steuerungen

- Sensorsteuerung
Einstellen prozentualer Druckwerte von Vakuum- und Begasungsfunktionen für genaue und konstante Verpackungsergebnisse / Automatische Programmierung / 10 Vorwahlprogramme / Vakuum plus Zeit