

## GABELHUBWAGEN MIT WAAGE SERIE TPWLK "LOGISTIC"

**Gabelhubwagen mit integrierter elektronischer Waage, einfach im Gebrauch und der Handhabung. Zeitersparnis und dennoch genaue Wägungen. Austauschbare, wiederaufladbare Batterie. Auch mit integriertem Thermodrucker und in der eichfähigen Ausführungen mit zwei Wägebereichen erhältlich.**

*TPWLK mit austauschbarer, wiederaufladbarer Batterie*



### Technische Daten

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg
- Genauigkeit: +/- 0,1% des max. Wägebereichs
- Gabelabmessungen: 1150x550x85mm
- Gewicht: ca. 125 kg
- Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan
- 4 Shear Beam IP67 Wägezellen
- Gewichtsanzeige in feuchtigkeitsgeschützten IP65 Edelstahl Gehäuse, einfach zu reinigen und resistent in rauen und ätzenden Umgebungen
- Großes kontrastreiches LCD-Display, Höhe 25mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, mit 17 feuchtigkeitsgeschützten Tasten
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik programmierbar mit Tastatur oder DINITOOLS am PC
- Austauschbare, wiederaufladbare Batterie die auf den Hals des Gabelhubwagens montiert wird
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden (Dauerbetrieb), bis zu einem Monat, bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung
- Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion)
- Batteriestatusanzeige
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden)
- Bidirektionaler RS232/C Port, konfigurierbar für den Anschluss eines Drucker auch mit kundenspezifischem Ausdruck
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für PC, Funkübertragung oder Laptop
- IR Eingang für Fernbedienung
- Thermodrucker in den TPWLKPR2 und TPWLKPMR2 Versionen, Komplett mit Kalender / Uhrzeit



### Funktionen

- Nullstellung, Tara, Ausdruck
- Hochauflösende Wägungen x 10
- Netto/Brutto oder lb/kg Umschaltung
- Summierung
- Rezeptierung
- +/- Toleranzkontrolle
- Prozentangaben
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- Haltefunktion und Spitzenwertermittlung
- Schaltpunkte (mit Option Schnittstelle)

### Optionen bei Bestellung ab Werk

- Wiederaufladbares Batteriekitt
- Funkübertragung/WIFI-Schnittstelle
- Alibispeicher mit Uhrzeit/Datum
- 2 Ein-/Ausgänge konfigurierbar für Brutto/Nettogewicht
- Feststellbremse/Gabeln aus Edelstahl
- Besondere Führungsräder
- 680mm Gabelbreite (auf Anfrage)
- Spezielle Gabellängen von 850 bis 1500mm (auf Anfrage)

Spezielle Wägebereiche, Abmessungen oder höhere Auflösung (auf Anfrage)

<b>Ausführungen</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Max (kg)</b>	<b>d (kg)</b>	<b>CE-M 3000e (kg)</b>	
TPWLKR2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		
TPWLKMR2 	1000 / 2000		0,5 / 1	
TPWLKPR2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1		
TPWLKPMR2 	1000 / 2000		0,5 / 1	

Stativ und Lenker, erfordern Montage.