

Gabelhubwagen TPWP „Professional“

Robuster Hubwagen mit integrierter elektronischer Waage. Die Kraftaufnahme durch 4 Wägezellen garantiert optimale Wägeregebnisse in allen Betriebsarten. Zuverlässig und geeignet für raue Arbeitsbedingungen. Die Vorteile sind hohe Genauigkeit und Zeitersparnis. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).

TPWP mit optionalem Drucker



TECHNISCHE DATEN

- Max. Hubgewicht: 2500 kg
- Genauigkeit +/- 0.05% des max. Wägebereichs.
- Gabelabmessungen 1170x550x85m.m
- Gewicht ca. 125kg.
- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert.
- **Serienmäßiger drehbarer Stativ.**
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- **4 Shear-Beam Wägezellen und Anschlüsse gemäß IP68.**
- Anzeige mit 17 feuchtigkeitsgeschützten, numerischen Funktionstasten. **ABS Gehäuse gemäß IP65.** Kontrastreiches hinterleuchtetes LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeigen
- Justage und Set-Up Parameter über Tastatur zu konfigurieren.
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar.
- Betriebsdauer ca. 50 Stunden (Dauerbetrieb), bis einem Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Batterie-Kapazitäts-Anzeige.
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar.
- Batterieladegerät 230 VAC, 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden).
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss eines Druckers.
- Bidirektionaler, serieller Port RS232/C für PC, Funkmodem oder tragbares Terminal.
- IR Eingang für Fernbedienung.

Weitere Merkmale siehe Seite 2

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- **Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10**
- **Netto/Brutto Umschaltung**
- **Umschaltung Lb/kg**
- **Summierung der Gewichte**
- **Chargenverwiegung**
- **Stückzählung** (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- **Ein-/Ausgangs Wägung**
- **+ / - Kontrolle**
- **Prozentuale Wägung**
- **Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert**
- **Peer-to-peer** (bis zu 4 anschließbaren Indikatoren)
- **Schaltpunkte** (mit optionalem Interface)

TASTATURFUNKTIONEN UND DRUCKER-FUNKTIONEN

- **TASTENFUNKTIONEN:** Nullstellung, Taraabzug, Befehl Ausdruck u./od. Datenübertragung, Funktionswahl (Summierung od. Stückzählung), Tara Handeingabe, Identifikationsnummern ID.1 und ID.2; 10 Taraspeicher
- **DRUCKFUNKTIONEN:** Das Layout des Ausdrucks mit:
4 Zeilen für die Kopfdaten, Bruttogewicht, Taragewicht, Nettogewicht oder Summierung der Gewichte und Gesamtgewicht, Datum und Uhrzeit, Druckbelegnummer.

Verfügbare Versionen					
Code	Wägebereich max kg	Zifferschnitt kg	HR Zifferschnitt kg	CE-M Zifferschnitt kg	
TPWP25D	600 / 1500 / 2500	0,2/0,5/1	0,1/0,2/0,5	--	
TPWP15DM M	600 / 1500	--	--	0,2 / 0,5	
TPWP25DM M	1500 / 2500	--	--	0,5 / 1	