

Tischwaage TTNE

Multifunktionelle Waagen in niedriger Bauform.
Benutzerfreundlich, leicht zu bedienen und zu reinigen.
Leistungsstarkes und vielseitiges Anzeigeterminal mit
Funktionen und Interfaces für industrielle und
kommerzielle Anwendungen für mobile Wägetechnik.
Edelstahl-Gehäuse IP68.



MOD.	A	B	C	D	E	F	G	L
TSN**	230	330	90-105	150	280	25-40	--	--
TTN**	330	330	90-105	250	280	25-40	--	--
TQN	400	400	140-155	300	337	25-40	274	160
TMN	400	500	140-155	300	437	25-40	374	160
TCN	500	500	140-155	400	437	25-40	374	160
TLN	500	600	150-165	400	535	25-40	474	180
TXN	600	600	150-165	500	535	25-40	474	180
TGN	700	700	165-180	600	635	25-40	574	260

TECHNISCHE DATEN

- Leistungsstarkes und vielseitiges **Anzeigeterminal** Edelstahl-Gehäuse **IP68**. CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).
- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten oder mit 17 Numerischen- und Funktionstasten.
- Hinterleuchtetes 25mm LCD Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen aktiver Anwendungen.
- Schutzart IP68 Edelstahlgehäuse, einfach zu reinigen.
- Stativhöhe 58mm
- Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e @ 0,3 μ V/d für die eichpflichtige CE-M Anwendung.
- Max. 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte mit interner Auflösung von bis zu 3.000.000 Punkten.
- Robuste Edelstahl-Plattform
- Ausgerüstet mit einer eichfähigen "Single Point"-**EDELSTAHL Wiegezelle** gemäß OIML R60 Standard, staub- und feuchtigkeitsgeschützt Schutzart **IP67**.