

## TPWLK

### GABELHUBWAAGEN SERIE TPWLK "LOGISTIC"



Professionelle Gabelhubwaage mit herausnehmbarer, wiederaufladbarer Instaplug-Batterie und Drucker zur Nachverfolgung der durchgeführten Wägungen. Erhältlich in zugelassener Version für die Verwendung mit Dritten. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen.

## WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Maximaler Wägebereich: 2.000 kg.
- Auflösung:
  - > interner Gebrauch: 0,2 kg
  - > zugelassen: 0,5 / 1 kg
- Genauigkeit (Wägung von Waren auf Europalette mit verteilter Last):
  - > interner Gebrauch: +/- 1 kg
  - > zugelassen: gemäß CE-Zertifizierung (Richtlinie 2014/31/EU)
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose von der Tastatur oder vom PC mit DINITOOLS.

## WARUM TPWLK DINI ARGEO WÄHLEN

- Professionelle Gabelhubwaage, zugelassen für den Einsatz bei Dritten.
- Erhältlich mit Drucker zur Nachverfolgung der durchgeführten Wägungen.
- Wiederaufladbare, herausnehmbare Batterie mit "Instaplug"-Technologie, Schnellanschluss, Rücklauf Sperre und ca. 80 Stunden Betriebsdauer (erweiterbar auf Dauerbetrieb mit der Doppelbatterie).
- Gebaut mit 4 Dini Argeo Wägezellen, aus Edelstahl IP68, mit Zulassung.
- Programmierbares automatisches Ausschalten, die die Arbeitsautonomie verlängert, mit Batteriestandsanzeige.
- Das große, hintergrundbeleuchtete 25-mm-LCD-Display ermöglicht ein leichteres Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Jeder Hubwaage wird getestet und mit dem entsprechenden Zertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren.

## TECHNISCHE MERKMALE

- Niedrigprofil-Gabeln, nur 85 mm.
- Gabelabmessungen 1150 x 550 x 85 mm (breite Gabelversion auf Anfrage).
- Hubhöhe 200 mm.
- Gewicht ca. 113 kg (ohne Verpackung).
- Struktur aus extra dickem Stahl, einbrennlackiert.
- Schutzart IP65 (IP20 für Modelle mit Drucker).
- Führungsräder und Gabelrollen aus Polyurethan.
- Wasserdichte und funktionelle Tastatur mit 17 Tasten, mit Anzeigen zum schnellen Aufrufen der wichtigsten Funktionen und Einstellungen.
- Hydraulikpumpe zum schnellen Anheben und zum kontrollierten Absenken der Gabeln.
- Batterieladegerät 230Vac 50 Hz mit EU-Stecker im Lieferumfang enthalten (Ladezeit ca. 8 Stunden). Optionaler UK-, AU-, US-Stecker.
- Bidirektionaler Anschluss für Modem, Funkgerät oder tragbares Terminal.
- Thermodrucker in den Versionen TPWLKP und TPWLKPM, inklusive Uhr/Kalender. Anpassbares Druckformat.
- Betriebstemperatur: -10° / +40°

## DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

## ANDERE VERSIONEN VERFÜGBAR

- Nicht standardgemäße Gabeln (sowohl in der Länge als auch in der Breite)
- Wägebereich 600 kg geeicht, Auflösung 0,2 kg
- Wägebereich 600 / 1.500 kg geeicht, Auflösung 0,2 / 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 kg geeicht, Auflösung 0,5 kg
- Wägebereich 1.500 / 2.500 kg geeicht, Auflösung 0,5 / 1 kg
- Wägebereich 2.500 kg
- Andere Wägebereiche / Sonderauflösungen: auf Anfrage
- Weitere Sonderausführungen: auf Anfrage

## VERFÜGBARE FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste\* auswählen:
  - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
  - Netto/Brutto
  - Lb-Kg-Umschaltung
  - Freier Umrechnungsfaktor (für Zählersysteme, Durchflussmesser usw.)
  - Gewichtssummierung
  - Rezeptur
  - +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
  - Prozentwiegen
  - Stückzähler

"Alibispeicher" steht in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und werden bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.

- Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste \* zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

*\* Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.*

## SOFORT LIEFBAR

- Schneller Versand und immer vorrätige Produkte.
- Die Schutzverpackung auf Paletten garantiert einen optimalen Produktschutz und ist aus vollständig wiederverwertbaren Materialien



hergestellt.

TPW-Gabelhubwaagen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sehen Sie sich die [Video-Tutorials](#) an, damit Ihr Gabelhubwaagen immer leistungsfähig bleibt:

## BEISPIEL 1



Herausnehmbare Batterie mit INSTAPLUG-Schnellanschluss.

## BEISPIEL 2



Geschlossene Unterseite der Gabeln für einen höheren Schmutzschutz.

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
TPWLK-7	2000	0,2	--
TPWLKM-6 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKP-7	2000	0,2	--
TPWLKPM-6 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1

*Deichsel und Gerätestativ erfordern Montage.*



SULSER WAAGEN GMBH

INDUSTRIEST. 29 - 9100 - HERISAU - SWITZERLAND

Tel. 0041-713517161

Fax. 0041-713517167

E-mail [info@sulser-waagen.ch](mailto:info@sulser-waagen.ch)

Web [www.sulser-waagen.ch](http://www.sulser-waagen.ch)